odlučovače tukov
(lapače tukov) OT-V a OT-H

AQUATEC®

Odlučovače tukov (lapače tukov) OT-V a **OT-H** vyrábané **Aquatec VFL s. r. o.** slúžia na **separovanie tukov a olejov** rastlinného a živočíšneho pôvodu z odpadových vôd pomocou gravitácie a bez prídavnej energie. Odlučovače tukov nie sú určené na čistenie odpadových vôd s obsahom fekálií (splaškových odpadových vôd) a z kuchynských priestorov rodinných domov. V prípade vypúšťania horúcich odpadových vôd vo veľkom množstve treba zvoliť veľkosť odlučovača tukov s ohľadom na zníženú účinnosť vplyvom vyššej teploty odpadovej vody resp. potreby vyššej doby zdržania odpadovej vody a čiastočné vychladnutie vody.

Odlučovače tukov majú **pachotesný uzáver.**

CE **podľa normy: EN 1825-1: 2004**

Najčastejšie sa používajú odlučovače tukov v týchto prevádzkach:

- stravovacie podniky (hotel, reštaurácia, nemocnica, závodné a podnikové kantíny/menzy, veľkokuchyne)
- výrobne mäsa alebo mäsiarstvo (malé, stredné a veľké výrobne)

Do odlučovača tukov sa nesmú privádzať:

- splaškové vody s fekáliami
- dažďové vody
- odpadové vody s obsahom ropných látok minerálneho pôvodu

Odlučovače typu OT-V sa osádzajú **na základovú betónovú dosku a je možné použiť na obsypanie spätný zásyp** (prehodená triedená zemina zbavená väčších a ostrých predmetov)**. Odlučovače typu OT-H** sa osádzajú do **betónových nádrží alebo obetónovaných jám** vhodných rozmerov.

www.aquatec.sk

... pretože voda znamená život ...

Odlučovač tukov valcový - typ OT-V

osadenie na základovú betónovú dosku
obsyp spätným zásypom (prehodená triedená zemina)

Typ	Menovitá veľkosť	Rozmery nádrže Priemer D	Výška H1	Výška prítoku H2	Výška odtoku H3	DN Prítok/odtok	Hmotnosť	Cena bez DPH
	NS	[mm]	[mm]	[mm]	[mm]	[mm]	[kg]	[EUR]
OT-V-1	1	800	1650	1100	1000	110/110	53	**508,25 €**
OT-V-2	2	1050	1650	1100	1000	110/110	74	**604,55 €**
OT-V-4	4	1400	1650	1100	1000	110/110	113	**909,50 €**
OT-V-7	7	1860	1650	1100	1000	125/125	178	**1 487,30 €**
OT-V-10	10	2210	1650	1100	1000	160/160	232	**1 744,10 €**

Odlučovač tukov hranatý - typ OT-H

osadenie do betónovej nádrže resp. jamy

Typ	Menovitá veľkosť	Rozmery nádrže Dĺžka L	Šírka Š	Výška H1	Výška prítoku H2	Výška odtoku H3	DN Prítok/odtok	Hmotnosť	Cena bez DPH
	NS	[mm]	[mm]	[mm]	[mm]	[mm]	[mm]	[kg]	[EUR]
OT-H-1	1	800	800	1350	1100	1000	110/110	86	**615,25 €**
OT-H-2	2	1050	800	1350	1100	1000	110/110	100	**679,45 €**
OT-H-4	4	1550	1050	1350	1100	1000	110/110	152	**1 037,90 €**
OT-H-7	7	1750	1550	1350	1100	1000	125/125	217	**1 605,00 €**
OT-H-10	10	2450	1550	1350	1100	1000	160/160	274	**2 075,80 €**

AQUATEC®

CE

podľa normy: EN 1825-1: 2004

mobil: +421 918 188 881
+421 917 177 177
tel./fax: +421 42 448 5666
info@aquatec.sk

www.aquatec.sk

Aquatec VFL s.r.o.
Továrenská 4054/49
018 41 Dubnica nad Váhom

© 2015 Aquatec VFL s. r. o.

Výrobca si vyhradzuje právo zmeny technicko - dodacích podmienok